

LV- Textvorschlag		Royal Metallpfannenprofile	1 / 3	
Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	€ / Einheit	Gesamtpreis
00	0000	<p>Einschalige Dacheindeckung mit Plannja Metallpfannenprofilen - Modulabmessungen 400 X 200 mm und max. Elementlängen von 7000 mm. (Empfehlung L max 4000 mm)</p> <p>Profil: Plannja Royal Material: Baubreite: 1000 mm Materialdicke: Beschichtung: Plannja Hard Coat Farbton:</p> <p>Dachform: Dachneigung : Dachlänge (First-Traufe): Gebäudehöhe: Unterkonstruktion: Einzuhaltender Lattenabstand: 400 mm</p> <p>Die Verbindung der Pfannenprofilen mit der Unterkonstruktion erfolgt mit Befestigern aus Aluminium oder Edelstahl im Wellental.</p> <p>Für die einzuhaltenden Befestigungsabstände und Schraubenanordnung gelten die Angaben des Herstellers.</p> <p>Überdeckungen und Verschnitt sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Lieferung und fachgerechte Montage</p> <p>Zulageposition für unterseitige Tropfschutzbesschichtung- Plannja Tropfschutz GT- gem. Herstellerangaben</p>	<p>0000</p> <p>0000</p>	

LV- Textvorschlag		Royal Metallpfannenprofile	2 / 3	
Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	€ / Einheit	Gesamt
00	0000	<p>Firstausbildung mit zugehöriger Firsthaube und Endkappen.</p> <p>Material: Baulänge: 1800 mm Materialdicke: 0,90 mm Oberfläche. Plannja Hard Coat</p> <p>Die Wellentäler des Pfannenmoduls müssen im Firstbereich zusätzlich hochgebogen werden.</p> <p>Die Befestigung erfolgt mittels Bohrschrauben auf dem Wellenberg:</p> <p>Lieferung und fachgerechte Montage</p>	0000	
00	0000	<p>Ortgangausbildung aus beschichteten Aluminiumflachblechen, nach bauseitigen Erfordernissen herstellen, liefern und in Konstruktionsverbindung zu Dach- und Wandflächen montieren.</p> <p>Material: Aluminium Länge: Materialdicke: Oberfläche: Plannja Hard Coat Zuschnitt: bis 400 mm x 5 Kanten</p> <p>Die Befestigung erfolgt mittels Edelstahl bzw. Aluminiumbohrschrauben oder Klemmlaschenbefestigen. Im Wandbereich ist ggf. eine Unterkonstruktion zur Aufnahme des Ortgangprofils vorzusehen. Die Querstöße sind nicht miteinander zu befestigen.</p> <p>Lieferung und fachgerechte Montage</p>	0000	

LV- Textvorschlag		Royal Metallpfannenprofile	3 / 3	
Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	€ / Einheit	Gesamt
00	0000	<p>Rinneneinlauf aus beschichteten Aluminiumflachblechen nach bauseitigen Erfordernissen herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Material: Länge: Materialdicke: Oberfläche: Plannja Hard Coat Zuschnitt: bis 300 mm x 3 Kantungen</p> <p>Lieferung und fachgerechte Montage</p>	0000	
00	0000	<p>Kehlausbildung aus beschichteten Aluminiumflachblechen, nach bauseitigen Erfordernissen herstellen, liefern und in Konstruktionsverbindung zur Dacheindeckung herstellen.</p> <p>Länge: Materialdicke: Oberfläche: Plannja Hard Coat Zuschnitt: bis 600 mm x 5 Kantungen</p> <p>Erforderliche Schrägschnitte im Bereich der Kehlen an den Aluminium-Profiltafeln ausführen, inkl. Materialmeherverbrauch.</p> <p>Lieferung und fachgerechte Montage</p>	0000	
00	0000	<p>Dachdurchführungen herzustellen mittels flexibler und im Durchmesser variabler Rohrmanschetten aus EPDM.</p> <p>Anzahl der Durchführungen: Rohrdurchmesser.</p> <p>Lieferung und fachgerechte Montage</p>	0000	
00	0000	<p>Dachdurchführungen herzustellen mittels Einfassungen an die Dachprofile aus Aluminium oder anderen mit Aluminium verträglichen Materialien (Blei,Zink).</p> <p>Anzahl der Durchführungen: Abmessungen:</p> <p>Lieferung und fachgerechte Montage</p>	0000	